

DESCRIPCIÓN

ENGINE STARTER está diseñado para conseguir un arranque rápido en todos los motores en condiciones ambientales extremas de frío humedad. Su lubricante protege el motor de corrosión a la vez que protege los sistemas de batería y encendido al disminuir el tiempo de arranque. ENGINE STARTER está diseñado para ser usado en motores de 2 y 4 ciclos que usan gasolina o diesel y funciona hasta -55°C.

DIRECCIONES

No ahogue el motor antes de usarlo. Rocíe con ENGINE STARTER el purificador de aire o carburador una sola vez durante 2 o 3 segundos. Manténgase alejado porque el carburador puede petardear. Trate de encender el motor normalmente. Si el motor no arranca repita el procedimiento anterior hasta tres veces. Si el motor sigue sin arrancar, el encendido deberá ser revisado por un profesional.

NOTA: Evite el contacto con los terminales de la batería, el solenoide, u otro componente eléctrico. Nunca rocíe mientras el arranque está en posición de encendido. Evite usar el producto en exceso. No fume mientras utilice el producto.

Este añadido diesel del combustible se conforma con los requisitos bajos federales del contenido del sulfuro para el uso en vehículos de motor y motores diesel del nocamino.

PELIGRO:

EXTREMADAMENTE INFLAMBLE.

CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Su ingestión puede ser perjudicial. Irrita los ojos y la piel. Manténgase alejado del calor, chispas, llamas o cuerpos incandescentes. Evite respirar los vapores. Utilícese únicamente en zonas muy bien ventiladas. Evítense la exposición a temperaturas superiores a 48.9 C. No perforo ni queme este envase. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS:

SI ES BEBIDO: NO induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediata.

OJOS: Lave abundantement con agua fria durante por lo menos 15 minutos. Si persiste la irritación, acuda a un médico.

SI INHALA: Trasládese a un lugar con aire fresco. Si la respiración se para, administre respiración artificial. Obtenga atención médica inmediata.

EN LA PIEL: Limpie con agua y jabón.

TOTAL SOLUTIONS™

AUTOMOTIVE

ENGINE STARTER

For All Gasoline
and Diesel Engines

PARA TODOS LOS MOTORES DE
GASOLINA Y DE DIESEL

DANGER/PELIGRO

**EXTREMELY FLAMMABLE/EXTREMADAMENTE INFLAMBLE
CONTENTS UNDER PRESSURE/CONTENIDO BAJO PRESIÓN.**

Harmful if swallowed/Su ingestión puede ser perjudicial.

**May irritate eyes and skin/Irrita los ojos y la piel. See side
panel for additional precautions and first aid instructions/**

**Consulte la etiqueta lateral para información sobre
precauciones adicionales e instrucciones de primeros auxilios.**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA

ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NET WEIGHT: 11 oz. (312 g)

Manufactured By: Total Solutions™
PO Box 240014 • Milwaukee, WI 53224

DESCRIPTION

ENGINE STARTER is designed to provide quick starts for all engines in extreme cold or damp weather. Its lubricants protect engines from corrosion while preserving batteries and ignition systems by minimizing cranking time. ENGINE STARTER is designed for use on 2- and 4-cycle engines that use either gasoline or diesel fuel, and is effective down to -65°F.

DIRECTIONS

Do not flood engine before using. Spray ENGINE STARTER into air cleaner or carburetor once for 2 to 3 seconds. Stand clear because carburetor can backfire. Try starting engine in normal manner. If engine doesn't start repeat above procedure up to three more times. If engine still fails to start, ignition should be checked by a professional.

NOTE: Avoid contact with battery terminals, solenoid, or other electrical components. Never spray while ignition is in "ON" position. Avoid overuse of product. Do not smoke while using product.

This diesel fuel additive complies with the Federal low sulfur content requirements for use in diesel motor vehicles and non-road engines.

DANGER:

EXTREMELY FLAMMABLE

CONTENTS UNDER PRESSURE.

Harmful if swallowed. May irritate eyes and skin. Keep away from heat, spark or open flame. Avoid breathing vapors. Use only in well ventilated area. Do not expose to temperatures above 120°F. Do not puncture or incinerate can. Avoid contact with eyes. Avoid prolonged or repeated contact with skin.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting. Obtain immediate medical assistance.

IF IN EYES: Flush with plenty of cool water for at least 15 minutes. If irritation persists, obtain medical assistance.

IF INHALED: Remove person to fresh air. Perform artificial respiration if indicated. Obtain medical assistance.

IF ON SKIN: Wash with soap and water.

Chemical Name/Nombre Químico/C.A.S. Number/No. C.A.S.: Diethyl Ether/Éter dietílico/60-29-7; Heptane/Heptano/64742-49-0; Carbon Dioxide/Dioxido De Carbono/124-38-9; Hydrotreated Naphthenic Distillates/64742-52-5.

HMS Ratings: Heath-3; Flammability-4; Reactivity-1.
8550.022812