

DESCRIPCIÓN

EL LUBRICANTE DE GRAFITO protege y lubrica con una fina capa de grafito. Protege contra la oxidación y la corrosión ya que elimina el roce y el chirrido de las herramientas, maquinaria y accesorios. Los cambios bruscos de temperatura no impiden que EL LUBRICANTE GRAFITO proporcione lubricación superior a temperaturas altas (426°C) o bajas (-73°C).

DIRECCIONES

Mantenga la boquilla a 15-20 cm de la superficie de trabajo. Rocíe generosamente la superficie que requiere lubricación. Vuelva a aplicar si es necesario para mantener el nivel adecuado de lubricación. Ponga la lata con la boquilla hacia abajo para limpiar esta después de su uso.

ADVERTENCIA - INFLAMABLE

CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Peligroso si es ingerido. Manténgase alejado del calor, chispas, llamas o cuerpos incandescentes. Evite respirar los vapores. Utilícese incamente en zonas muy bien ventiladas. Evítase la exposición a temperaturas superiores a 48,9°C. No perforo ni quemase este envase. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lívelos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si se Ingiere: NO induzca el vomito. Acuda a un médico inmediatamente.

Si entra en los ojos: Lave abundantemente con agua fría durante por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico inmediatamente.

Si se Inhala: Lleve a la personal al aire libre. Efecte la respiración artificial si se considera indicado. Acuda a un médico inmediatamente.

Si hay contacto con la piel: Limpie con agua y jabón.

HMIS Ratings/HMIS Grado	
Flammability/Flammabilidad	3
Health/Salud	2
Reactivity/Reactividad	0
Personal Protection/Protección Personal	B

GRAPHITE LUBRICANT

LUBRICANTE DE GRAFITO

**HIGH TEMPERATURE DRY LUBRICANT
REDUCES FRICTION & PREVENTS RUST**

**LUBRICANTE SECO A TEMPERATURA ALTA
REDUCE EL ROCE Y PREVIENE LA OXIDACION**

NET WEIGHT: 12 oz. (340 g.)

**WARNING-FLAMMABLE/
ADVERTENCIA-INFLAMABLE**

**CONTENTS UNDER PRESSURE/
CONTENIDO BAJO PRESIÓN**

Harmful if swallowed/Peligroso si es ingerido.
May irritate eyes and skin/Puede irritar los ojos y la piel.
See side panel for additional precautions and first aid instructions/Consulte la etiqueta lateral para información sobre precauciones adicionales e intrucciones de primeros auxilios.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Sold By:

DESCRIPTION

GRAPHITE LUBRICANT protects and lubricates with a dry thin film of graphite. It protects against rust and corrosion as it eliminates friction and squeaking from tools, hardware and accessories. GRAPHITE LUBRICANT is unaffected by temperature fluctuations to provide superior lubrication at both high (800°F) and low (-100°F) temperature extremes.

DIRECTIONS

SHAKE WELL BEFORE USING: Hold nozzle 6 to 8 inches from surface requiring lubrication. Generously apply to surface requiring lubrication. Reapply as necessary to maintain lubrication level. Clean nozzle after each use, by inverting can.

WARNING - FLAMMABLE

CONTENTS UNDER PRESSURE. Harmful if swallowed. Keep away from heat, spark or open flame. Avoid breathing vapors. Use only in a well ventilated area. Do not expose to temperatures above 120°F. Do not puncture or incinerate can. Avoid contact with eyes. Avoid prolonged or repeated contact with skin. If in eyes, flush with plenty of cool water for at least 15 minutes.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

If Swallowed: Do NOT induce vomiting. Obtain immediate medical assistance.

If In Eyes: Flush with plenty of cool water for at least 15 minutes. If irritation persists, obtain medical assistance.

If Inhaled: Remove person to fresh air. Perform artificial respiration if indicated. Obtain medical assistance.

If On Skin: Wash with soap and water.

CHEMICAL NAME/ NOMBRE QUIMICO	C.A.S. NUMBER/ NO. C.A.S.
Toluene /Tolueno	108-88-3
Graphite/Grafito	7782-42-5
Liquefied Petroleum Gas/ Gas de petróleo licuado	68476-85-7
Acrylic Polymer Solution/ Solución polimera acrílica	No C.A.S. Number